

Hannoband®-PE SealTech BG1

Produktbeschreibung

Hannoband®-PE SealTech BG1 besteht aus zwei beabstandeten imprägnierten Fugendichtbändern Hannoband®-BG1 auf einer robusten 200µm Polyethylen-Folie.

Hannoband®-BG1 ist ein Fugendichtungsband aus Polyurethanweichschaum mit Acrylat-Dispersionsimprägnierung nach DIN 18542:2020 BG1

Produkteigenschaften

- Fugendichtband zertifiziert nach DIN 18542:2020 BG1
- Schlagregendicht
- Luftdicht
- Witterungsbeständig
- Toleranzausgleichend
- Fugendichtband Diffusionsoffen

Anwendungsgebiete

Hannoband®-PE SealTech BG1 ist eine sehr robuste Abdichtungsbahn, die insbesondere bei Holzrahmenkonstruktionen zwischen der Sohle und dem Mauerwerk eingesetzt wird. Es schützt die Mauer vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Boden.

Hannoband®-PE SealTech BG1 wurde speziell zur Schaffung einer wasserdichten Barriere zwischen Boden und Mauerwerk/Holzsohle entwickelt.

Auch geeignet zur vertikalen Abdichtung von Stößen von Bodenanschluss-Wandelementen.



Lieferform

- Vorkomprimiert auf Rollen
- 2 Imprägnierte Fugendichtbänder Hannoband®-BG1 auf PE-Folie
- Rollenlänge 20m

Breite	Abstand Hannoband®-BG1 [mm]	Breite/Dicke Hannoband®-BG1 [mm]/[mm]
300 mm	100 mm	20/15

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

Technische Daten

Eigenschaft	Norm	Wert
Farbe	-	schwarz / durchsichtige PE-Folie
Dicke Folie	-	200 µm
Beanspruchungsgruppe Fugendichtungsband	DIN 18542	BG1, MPA*
Brandverhalten/Baustoffklasse Fugendichtungsband	DIN 4102-1	B1, DIBt* fremdüberwacht durch MPA*
Schlagregendichtheit Fugendichtungsband	DIN EN 1027	≥ 600 Pa, MPA*
Temperaturbeständigkeit	-	-30 °C bis 100 °C
Verträglichkeit mit angrenzenden Baustoffen	DIN 18542:2009	erfüllt, MPA*
Wasserdampfdiffusion	DIN EN ISO 12572	sd < 0,5 m, MPA*
Emissionen	EMICODE®	EC1PLUS, GEV*
Lagerstabilität	-	24 Monate ab Produktionsdatum

Hannoband®-PE SealTech BG1



Besondere Hinweise

PE-Folie nicht der freien Bewitterung, dauerhafter Feuchtigkeit und UV-Strahlung aussetzen.

Bei Hannoband®-PE SealTech BG1 handelt es sich um ein Entwicklungsprodukt, für das keine vollständigen Prüfungen vorliegen. Die technischen Angaben beruhen auf Herstellerangaben und eigenen Prüfungen. Lieferbarkeit ist vorbehaltlich technischer Prüfung und Machbarkeit für die jeweilig gewünschten Maße. Technische Änderungen im Laufe weiterer Entwicklungstätigkeit sind möglich

Reinigung

Hautreinigung mit Wasser und Seife. Entfernung von Imprägnat und/oder Kleberresten ist mit einem Reinigungsmittel auf Benzinbasis möglich. Bitte Sicherheitsvorschriften beachten.

Umwelt, Entsorgung und Sicherheit

Das Produkt ist auf Grund vorliegender Daten und Erfahrungen kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung und entsprechender EG-Richtlinien. Wir empfehlen aber, die für den Umgang mit chemischen Stoffen übliche Sorgfalt und Hygiene zu beachten. Reste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Örtliche Vorschriften sind zu beachten.

Das Produkt entspricht folgenden Richtlinien, bzw. erfüllt die geforderten Anwendungsbeschränkungen: 1907/2006 (REACH), 2011/65 (RoHs2), 2015/863 (RoHs3), 2019/1021 (POP), 517/2014 (Treibhausgase), 2024/590 (Abbau der Ozonschicht).

Haftungsbeschränkungen

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen mit Gewährleistungsbedingungen, die Sie unter www.hanno.com einsehen können. Dieses Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden, für die wir keine Haftung übernehmen. Technische Änderungen vorbehalten.

Die neueste Version dieses Merkblatts können Sie unter info@hanno.com anfordern.

Hanno Werk GmbH & Co. KG

Hanno-Ring 3–5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG

Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

