

Hanno® - Bande de film FA-D

Description du produit

La bande filmée Hanno® FA-D est composée d'une combinaison de film et de non-tissé perméable à la vapeur. La bande de fixation autocollante permet une pose très simple et entièrement invisible de la bande filmée, qui peut être recouverte de crépi et peinte.

Caractéristiques

- Convient pour la rénovation et les constructions neuves.
- Garantie de fonctionnement de 10 ans*
- Forte adhérence de la bande de fixation sur tous les types de cadres de fenêtres.
- Peut être recouverte d'enduit ou de peinture
- Extensible
- Composant du système d'étanchéité Hanno® -3E avec garantie de fonctionnement de 10 ans*, adapté à la pose de fenêtres conforme à la norme RAL.

* lors de l'utilisation de tous les composants du système Hanno, conformément aux spécifications du fabricant

Domaines d'application

La bande de film Hanno® FA-D convient pour l'étanchéification résistante à la pluie battante et ouverte à la diffusion des joints de raccordement extérieurs des fenêtres.

Conditionnement

Rouleaux disponibles en largeurs adaptées à l'application de 75 à 200 mm, voir liste de prix.

La bande Hanno® FA-D est équipée en série d'une bande autocollante pour le raccordement à la fenêtre. Équipement supplémentaire avec deux bandes autocollantes ou avec des bandes de butyle pour le raccordement au mur disponible moyennant supplément, pour une quantité minimale d'achat.

Mise en œuvre

Les surfaces à coller doivent être sèches, exemptes d'huile, de graisse et de poussière. Les basses températures peuvent réduire l'adhérence. Le temps de pose pendant lequel le collage ne doit pas être sollicité est prolongé en conséquence. Avant toute transformation, il convient de s'assurer par des essais que l'adhérence est suffisante. Il est recommandé de préchauffer le ruban adhésif à une température comprise entre +15 °C et +25 °C avant de le transformer à basse température.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch



Déranger le ruban adhésif Hanno® FA-D et le couper en laissant environ 5 cm de surplus. Retirer le film de protection et appuyer soigneusement la bande de fixation sur le dos de la fenêtre. Répéter l'opération sur tous les côtés de la fenêtre à étanchéifier. Aligner et fixer l'élément de fenêtre, puis combler l'espace entre la fenêtre et le mur avec un matériau isolant, par exemple la mousse en bombe Hanno®, en dosant la quantité.

Pour le collage sur un support en maçonnerie, nous recommandons la colle d'étanchéité Hanno® -Dichtkleber F ou la colle pour films Hanno® 3E Folienkleber MS.

Dans la zone de l'embrasure, veillez à ce que le crépi soit suffisamment renforcé par le tissu.

Pour une étanchéité intérieure à l'air et à la vapeur, nous recommandons → Hanno® -Folienband FI-D.

Veillez respecter nos instructions de montage.

Remarque

Vous trouverez également des informations complémentaires dans la brochure « Verputzen von Fensteranschlussfolien » (Enduit sur films de raccordement de fenêtres) publiée par la Fédération allemande de l'industrie du plâtre (Bundesverband der Gipsindustrie e.V.) – groupe industriel des plâtres de construction.

Nettoyage

Nettoyer la peau à l'eau et au savon. Les résidus d'imprégnation et/ou de colle peuvent être éliminés à l'aide d'un produit nettoyant à base d'essence. Veuillez respecter les consignes de sécurité.

Élimination

Les restes de ruban peuvent être éliminés avec les ordures ménagères. Respecter les prescriptions locales.

Consignes de sécurité

Sur la base des données disponibles et de l'expérience acquise, le produit n'est pas considéré comme une substance



HANNO



Caractéristiques

Composition des fibres/du film		PES-PP-PES
Poids par unité de surface	DIN EN 1849	130 g/m ² ± 20 %
Épaisseur	DIN EN 1849	0,4 mm ± 20 %
Résistance à la rupture	DIN EN 12311-2	md ≥ 300 N/50 mm / cd ≥ 50 N/50 mm
Allongement à la rupture	DIN EN 12311-2	md ≥ 18 % / cd ≥ 150 %
Déformation totale admissible		5 %, par rapport à la largeur non collée (le cas échéant, prévoir une réserve de boucle/mouvement lors du montage)
Étanchéité à la pluie battante	DIN EN 1027	≥ 600 Pa
Étanchéité à l'air	DIN EN 12114	$a_n < 0,1 \text{ m}^3 / (\text{h m dPa}^{2/3})$
Valeur sd	DIN EN 1931	env. 0,05 m
Étanchéité	DIN EN 1928 / DIN EN 13984	W1
Comportement au feu	EN 13501	E, MPA*
Émissions	EMICODE®	EC1 ^{Plus} GEV*
Possibilité de recouvrement		Oui, MPA*
Plage de température d'utilisation		-40 °C à +80 °C
Température de mise en œuvre		+5 °C à +40 °C
witte libre / UV		max. 3 mois**
Durée de conservation		18 mois ***

* MPA : Laboratoire d'essai des matériaux pour la construction, Hanovre GEV ; Association allemande pour le contrôle des émissions des matériaux de pose, des colles et des produits de construction ; ** au sec dans son emballage d'origine à une température comprise entre +5 et +25 °C *** climat tempéré d'Europe centrale

dangereuse au sens de la réglementation sur les substances dangereuses et des directives CE correspondantes. Nous recommandons toutefois de respecter les mesures de précaution et d'hygiène habituelles pour la manipulation de substances chimiques.

Limitations de responsabilité

Nos conditions générales de vente et de garantie, disponibles sur **www.hanno.ch**, s'appliquent. Cette fiche technique est fournie à titre indicatif et sans engagement. Les conseils d'utilisation indiqués doivent être adaptés aux conditions réelles. L'utilisateur est tenu de vérifier l'adéquation et la possibilité d'utilisation du produit par ses propres essais

afin d'éviter tout échec pour lequel nous déclinons toute responsabilité. Sous réserve de modifications techniques.

Vous pouvez demander la dernière version de cette fiche technique à l'adresse **info@hanno.com**.

Hanno Werk GmbH & Co. KG
Hanno-Ring 3-5
30880 Laatzen
Deutschland
Telefon: +49 5102 7000-0
info@hanno.com
www.hanno.com

Hanno (Schweiz) AG
Gewerbestrasse 10
4450 Sissach
Schweiz
Telefon: +41 61 973 86 02
info@hanno.ch
www.hanno.ch

